



MAINERO

ЗЕРНОМЕТАТЕЛЬ
ДЛЯ СУХОГО ЗЕРНА
МАЙНЕРО



2330

www.mainero.com

Сырьё для переработки:	Все виды сухого зерна.
Производительность:	100 - 120 тн/час*
Требуемый трактор:	
Минимальная мощность	70 CV (DIN)
Входная мощность/питание	540 r.p.m.
Сцепление входной мощности:	Независимое
Гидравлическая система:	Два выхода для гидроцилиндров двойного эффекта (также может работать с одним выходом для гидроцилиндров двойного эффекта, заменяя шланги).
Система подъёма зерна:	
Тип:	Шнековая механическая. Центральный продольный шнек и два боковых шнека.
Высота уборки:	Регулируемая посредством гидравлического управления из трактора.
Система флотации:	Регулируемая, на пружинах.
Продувка дна мешка:	Посредством подметательного агрегата, состоящего из 3-х щёток самостоятельного размещения, покрывающих полностью каждый боковой шнек. Относительная высота подметательных щёток по отношению к шнекам регулируется.
Ширина рабочей плоскости:	Изменяемая. Независимая ручная регулировка боковых шнеков под мешки от 5 до 9 футов диаметром.
Позиция Работа-Транспортировка:	Посредством гидроцилиндра, приводимого в действие из трактора.
Выгрузка:	Шнек высокой грузоподъёмности и производительности, складной, посредством гидравлического управления для транспортировки.
Управление:	Защищённый карданный вал. Конвейерный редуктор для управления центральным шнеком и выгрузочным шнеком. Блок управления для выгрузочного шнека в масляной ванне.
Система безопасности:	Ограничитель крутящего момента на предохранителе.
Управление боковыми шнеками:	Посредством гидравлических двигателей, управляемых встроенной гидравлической установкой.
Позиция для транспортировки:	Идентична рабочей позиции. Не требует дополнительных элементов. Боковые шнеки и выгрузочная труба складные для уменьшения их максимальной ширины.
Автопокрышки:	6.00 x 16 - 6 (Кол-во: 2).
Общий вес:	1350 кг

* Меняется в зависимости от вида зерна, содержания влаги, доступной мощности и т.д.
Компания Майнеро может вносить изменения в технические характеристики своей продукции без предварительного предупреждения.

