



MAINERO



ЖАТКА МАЙНЕРО



www.mainero.com



Разрешенная дистанция:	Предназначены для работы на разных расстояниях и направлениях без каких-либо настроек или модификаций.				
Кол-во устройств жаток (525 мм):	14	16	18	20	22
Ширина рабочей площади:	7,35 м	8,4 м	9,45 м	10,5 м	11,55 м
Кол-во линий уборки:					
350 мм:	21	24	27	30	33
380 мм:	19	22	25	28	30
420 мм:	18	20	23	25	27
525 мм:	14	16	18	20	22
700 мм:	11	12	14	15	17
Управление/привод:	Карданный вал/валы на 60° свободной ротации. Роликовая цепь ASA 80 H в масляной ванне.				
Устройство жатки:	Модульные. Независимые.				
Коробки передач управления:	В масляной ванне.				
Ограничитель/предохранитель крутящего момента:	1 на борозду. Предварительно установленный. Не регулируемый.				
Валики:	Тип монтажа:	Накладные с двойной опорой, с экранированными подшипниками, свободное техобслуживание.			
Кол-во и вид лопастей:	4 простых на одном торце и двойные на другом.				
Шипорезные листы:	Регулируются гидравлически.				
Подъемные цепи:	Тип:	На роликах. CA2801. 66 шагов.			
Кол-во дополняющих:	11				
Шнек:	Привод:	На два отрезка. Независимые. С центральной опорой.			
Скорость:	160 г.р.м. номинальная.				
Тип монтажа:	Шестигранный вал на роликовых подшипниках. Регистрируемый.				
Защитная система:	2 ограничителя/предохранителя крутящего момента предварительно установленные.				
Передок и капот:	Из нержавеющей стали в области соприкосновения.				
Шнеки на боковых крыльях:	Стандартное оборудование. Механическая коробка передач.				
Трейлер:	Передняя ось: на поворотном кольце на шариках (360°) и резинках. Задние оси: 1 ось с резинками для жаток по 14 шт. 2 оси в тандеме с резинками для жаток по 16,18 и 20 шт. 3 оси в тандеме с резинками для жаток по 22 шт. Двойное колёсное шасси для шин 175/65 R 14 8 шин на жатку по 14 шт. 12 шин на жатки по 16, 18 и 20 шт. 16 шин на жатки по 22 шт.				

Компания Майнеро может вносить изменения в технические характеристики своей продукции без предварительного предупреждения.

Устройства уборки:	14	16	18	20	22
Общие габариты:					
Ширина рабочей площади (мм) "А":	7.660	8.710	9.760	10.810	11.860
Длина рабочей площади (мм) "В":	2.950				
Ширина в режиме транспортировки "С":	2.290				
Высота в режиме транспортировки "D":	2.320				
Вес (кг):	3.195	3.600	3.960	4.365	4.950

